

Omega Pro 2

92916436 OP2 3800-830 MPT HF Q600

THORN

LED 29W OP2MMP-830	CB	IEC EN 60598-1 RG 0	11	IP20 ↑IP40	IK03	CE	650°C	T _a 0 +35
--------------------	----	---------------------	----	---------------	------	----	-------	-------------------------

Omega Pro 2

Luminaire LED encastré/plafonnier/suspension. Driver, Flux fixe. Classe électrique II, IP40_IP20, Résistance aux impacts : IK03. Corps : tôle d'acier, blanc (similaire à RAL9016). Diffuseur : Polycarbonate (PC) anti-UV. Optique microprismatique pour un espacement maximisé. Connexion électrique via borniers à poussoirs, avec repiquage possible.

Livré avec LED 3 000 K, Indice min. de rendu des couleurs: 80

Dimensions : 597 x 597 x 55 mm

Puissance du luminaire: 29,9 W


Flux lumineux du luminaire: 3550 lm

Efficacité lumineuse du luminaire: 119 lm/W


Poids : 5,05 kg



TLG_OMP2_F_QMPT_PDB.jpg



TLG_OMP2_M_Q.wmf



TLG_SP_0044170.ltd

Position de la lampe: STD - Standard

Source lumineuse: LED

Flux lumineux du luminaire*: 3550 lm

Efficacité lumineuse du luminaire*: 119 lm/W

Indice min. de rendu des couleurs: 80

Convertisseur: 1 x 28000701 LC 45W 500-1400mA
flexC SR EXC

Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Température de couleur: 3000 Kelvin

Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3

Durée de vie utile médiane*:

L90 50000h à 25°C

Puissance du luminaire*: 29,9 W Facteur de
puissance = 0,95

Equipement: FIX

Catégorie de maintenance: D - Fermé IP2X

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting