94550100

Funk-Universaldimmer REG Funkbus lichtgrau, matt

- mit Baustellenfunktion Ein/Aus
- Funk Signal eingelernter Funk Wächter bewirkt Einschalten für 1 min (nachtriggernd)
- Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend
- Einschalthelligkeit netzausfallsicher speicherbar
- Abrufen der Lichtszenen nur über Funk Sender
- mit 5 Lichtszenen für Ein/Aus, Dimmwert
- mit Programmiertaste und roter Programmier-LED
- erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus REG mit parallelgeschalteter Lastleitung
- über die REG-Datenleitung empfangene Signale werden verarbeitet
- kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
- mit Nebenstelleneingang für BLC Nebenstelle und Taster (Schließer) Einflächenbedienkonzept
- mit Steckklemmen für REG-Datenleitung
- mit Schraubklemmen
- Nur in Verbindung mit Funk-Empfänger REG zu verwenden.
- Störungsfreier Betrieb nur mit Berker Tronic-Trafos gegeben.

- Keine Verbindung mit Trafos, Empfänger REG elektronischen Trafos anschließen.
- Für fernbedientes Schalten und Dimmen von Beleuchtung.



Technische Merkmale

Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Anzahl einlernbarer Funksender	30
230 V Glüh- und Halogenlampen	50/400 W
dimmbare, konventionelle Trafos	50/400 VA
elektronische Trafos	50/400 W
Anzahl Leistungszusätze EB/REG - bei gleicher Lastart	max. 10
Anzahl Universal-Leistungszusätze à 420 VA bei Phasenanschnitt	max. 5
Anzahl Universal-Leistungszusätze à 500 W bei Phasenabschnitt	max. 10
mit Handbetätigung, Ein/Aus	< 1 s
Betriebstemperatur	0/45 °C
Leiterquerschnitt (starr)	1,5/4 mm^2
Aufbauhöhe ab Hutschiene	61,5 mm
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	4 TE
Abmessungen (B x H x T)	73/90/68 mm
Farbe-aufgelöst	lichtgrau matt