477303EX

CEE-EX MOBILE PLUG 2P+E 16A 230V 50/60HZ 6H IP66

Registry	
Net weight	0,16
Min order quantity	1
EAN Code	8014950009558

Reference Standards	Directive
EN 60079-0/A11: 2013	2014/34/EU
EN 60079-0: 2012	2014/35/EU
EN 60079-15: 2010	
EN 60079-31: 2014	
EN 60309-1/A1: 2007	
EN 60309-1/A1EC: 2014	
EN 60309-1/A2: 2012	
EN 60309-1: 1999	
EN 60309-2/A1: 2007	
EN 60309-2/A2: 2012	
EN 60309-2: 1999	

Marks
CE

Technical data	
Hole type	Pg13.5 polyamide
Frequency	50-60Hz
Protection level	IP66
Poles	2P+⏚
Clock Position	6
Standard plug-socket	EN60309-2
Nominal Operating Voltage	230V
Insulating Voltage	500V
Manufacturing Material	Thermoplastic
Nominal current	16A
Execution	MOBILE
Shape	Straight

Atex	
ATEX application zone	Zona/Zone 2 and 22
Atex Dust Marking	Ex tc IIIC T65°C Dc
Atex Gas Marking	Ex nA IIC T6 Gc
Group & Cat. ATEX GAS	II 3G
Group & Cat. ATEX DUST	II 3D

Attachments
DXF drawing