

## **IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m K.1 anthrazit, matt**

Nennmontagehöhe	2,2 m
Reichweite frontal ca.	8 m
Reichweite seitlich je ca.	6 m
Erfassungsfeld rechteckig ca.	8 x 12 m
Erfassungswinkel je Seite einstellbar ca.	45 - 90 °
Erfassungsebenen	3
Ansprechempfindlichkeit einstellbar ca.	10 - 100 %
Ansprechhelligkeit einstellbar ca.	5 - 1000 / unendl. lx
Nachlaufzeit einstellbar ca.	10 s - 30 min
Ausschaltvorwarnung auf Dimmwert 50% für	30 s
Kurzzeitbetrieb	200 ms
Immunitätszeit ca.	10 s
Betriebstemperatur	-5 - +45 °C
relative Luftfeuchte	0 - 65 % keine Betauung
Aufbauhöhe	34 mm
niedriger Eigenenergiebedarf	Ja
mit Demontageschutz	Ja
µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise	Ja
mit Taste für Ein/Aus/Automatik	Ja
mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange	Ja
mit Tastensperre	Ja
mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation	Ja
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über	Ja
Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden	Ja
LED Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts Anzeige	Ja
Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z.B. für	Ja
Schaltet per IR Handsender und bei unterschnittener Ansprechhelligkeit und Personenbewegung für die Dauer der Nachlaufzeit ein.	Ja