



85342239

IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m R.1/R.3 polarweiß, glänzend

| | |
|---|-------------------------|
| Nennmontagehöhe | 2,2 m |
| Reichweite frontal ca. | 8 m |
| Reichweite seitlich je ca. | 6 m |
| Erfassungsfeld rechteckig ca. | 8 x 12 m |
| Erfassungswinkel je Seite einstellbar ca. | 45 - 90 ° |
| Erfassungsebenen | 3 |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar ca. | 10 - 100 % |
| Ansprechhelligkeit einstellbar ca. | 5 - 1000 / unendl. lx |
| Nachlaufzeit einstellbar ca. | 10 s - 30 min |
| Ausschaltvorwarnung auf Dimmwert 50% für | 30 s |
| Kurzzeitbetrieb | 200 ms |
| Immunitätszeit ca. | 10 s |
| Betriebstemperatur | -5 - +45 °C |
| relative Luftfeuchte | 0 - 65 % keine Betauung |
| Aufbauhöhe | 34 mm |
| niedriger Eigenenergiebedarf | Ja |
| mit Demontageschutz | Ja |
| µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise | Ja |
| mit Taste für Ein/Aus/Automatik | Ja |
| mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange | Ja |
| mit Tastensperre | Ja |
| mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation | Ja |
| Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über | Ja |
| Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden | Ja |
| LED Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts Anzeige | Ja |
| Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z.B. für | Ja |
| Schaltet per IR Handsender und bei unterschrittener Ansprechhelligkeit und Personenbewegung für die Dauer der Nachlaufzeit ein. | Ja |