

Kontaktdon mot jord

Earth Contact Fittings

Enl. SS 428 91 01, SS-EN 61230

Kontaktdon JVF 41 – JVF 48 och JVF 355 används i kombination med kabelskor JLA 31,-32,-33,-34 och -35.

Kontaktdonen är monterade på fästvinklar av rostfritt stål för montage mot vägg o dyl. JVF 355, som ej är avsedd som permanent jordanslutning, fästs tillfälligt med spännband runt stolpe eller stativ

Kontaktplatta av förnicklad koppar. Övriga detaljer av rostfritt stål. Samtliga muttrar, M 12, är självlåsande. Hål för fastsättning \varnothing 14 mm.

Ref. SS 428 91 01, EN 61230

Contact fittings JVF 41-48 and JVF 355 are used in combination with cable shoes JLA 31,-32,-33,-34 and -35.

The contact fitting is mounted on stainless steel angle plate for installation on walls etc. JVF 355 is not designed to be a permanent earth connection, secures temporarily to a pole or frame by using a strap.

Contact plate is made of nickel-plated copper. Other parts of stainless steel. Equipped with locking nuts M12. Angle plate mounting holes are \varnothing 14 mm.

Nr No.	Typ Type	Märkström Rated Current max. kA/1s	Antal kontakt-punkter No. contact points	Fästvinkel monterings-hål c-c mm Angle plate hole centered distance mm	Vikt kg/st Weight kg/unit
E 16 594 16	JVF 41	42,5	1+1	153	0,7
E 16 594 17	JVF 42	42,5	2+1	198	0,9
E 16 594 18	JVF 43	42,5	3+1	243	1,2
-	JVF 44	42,5	3+0	220	1,0
E 16 594 20	JVF 47	42,5	4+1	288	1,4
E 16 594 21	JVF 48	42,5	6+1	395	1,9
-	JVF 355	42,5	4+0	-	2,4

