



WDE3036



**Wechselschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom 10 AX (100W LED (SBL))

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Werkstoff**

Farbe Grau  
RAL Nummer 7035  
Glanzgrad Matt  
Werkstoff Metall  
Kunststoff  
Oberfläche Unbehandelt  
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung Basiselement

**Konnektivität**

Montageart Krallenbefestigung

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten 1

**Abmessungen**

Abmessungen 71 x 71 mm  
Einbautiefe 31 mm  
Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK IK07  
Verwendbar in höheren IP-Klassen IP44 in Kombination mit Dichtungsset

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 10 A

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

**Texte**

Montageart Mit Spreizkrallen  
Für Schraubbefestigung  
Anschlussart Mit Steckklemme  
Beleuchtung Für Beleuchtung und Kontrollschaltung  
Drucktaster Nein

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja  
RoHS-konform Ja  
Cradle to Cradle Certified® Full Scope Bronze, version 4.1