



WDE5036



Taster Wechsel, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 A

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

| | |
|-------------|------|
| Schaltstrom | 10 A |
| Taststrom | 10 A |

Spannung

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

Architektur

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Steuer-/Bedienelement | Vollflächige Wippe |
| Polanzahl | 1 |

Werkstoff

| | |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Farbe | Grau |
| Werkstoff | Metall Kunststoff |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| Transparent | Nein |
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 0 % |

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Höhe | 71 mm |
| Breite | 71 mm |
| Tiefe | 42 mm |
| Einbautiefe | 31 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 34 mm |

Installation, Montage

| | |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

Bedienelemente und Anzeigen

| | |
|----------------------|---------------|
| Kontrollleuchte | Ohne |
| Anzahl der Tasten | 1 |
| Ausführung Taster | Einzel-taster |
| Mit Rückmeldekontakt | Nein |

Konnektivität

| | |
|------------------------|----------------|
| Anschlussart | Steckanschluss |
| Mit Krallenbefestigung | Ja |

Anschluss

| | |
|-----------------------|--------------|
| Art der Lampenfassung | Ohne Fassung |
| Anschluss-/Steckertyp | Steckklemme |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -5 - +35 °C |
|--------------------|-------------|

Zubehör

| | |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

Texte

| | |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Montageart | Mit Spreizkrallen |
| Beleuchtung | Für Beleuchtung und Kontrollschaltung |
| Schaltart/Variante | Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer |

Texte

Anschlussart Mit Steckklemme

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / K.x / Q.x / S.x/B.x

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja
