



WDE613035

Strömställare kron, 10 A, snabbanslutning, insats utan klor

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström 10 AX (100W LED (SBL))

Installation, montering

Montering Infälld montering

Spänning

Märkspänning 250 V

Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

Material

Färg Grå

RAL-kod 7035

Ytbehandling Matt

Material Metall
Plast

Behandling Obehandlad

Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten) 0 %

Identifiering

Sammansättning Grundelement

Anslutning

Typ av montering Skruvmontering

Kontroller och indikatorer

Antal knappar 2

Dimensioner

Dimensioner 70.80 x 70.80 mm

Inbyggnadsdjup 31 mm

Inbyggnadsdjup infällda lådor 35 mm

Säkerhet

Slagtålighet IK IK07

Användbar i högre IP-klasser IP44 i kombination med tätningssats

Elektrisk ström

Märkström 10 A

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp Snabbanslutningar

Text

Utförande Snabbanslutning

Anslutningstyp Med snabbanslutning

Belysning Kan belysas med neon-/glödlampa med N-anslutning
För belysning

Tryckknapp Nej

Hållbarhet

Halogenfri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja